

Interaktives Whiteboardsystem Interwrite Dualboard




System besteht aus:

- **Interaktivem Whiteboard**
interwrite Dualboard 79" – 97"
- Höhenverstellbarer **Halterung**
nach ÖNORM (fix oder mobil
nach Wahl)
- **Ultra-Kurzstanzbeamer**
Sony VPL-SW 535
- **Interaktive Software:**
Interwrite Workspace
- **Montage**
- **Schulung**
- **Verkabelung**

Ihre Vorteile:

- Bedienung mit Stift – hohe Genauigkeit (pixelgenau)
- Hohe Qualität – einfach Bedienung, Schulalltagstauglich, langlebig
- Harte Oberfläche – Lineale, Geodreiecke und Zirkel können verwendet
- Kaum Schattenwurf – sie stehen sich nicht im Bild und werden nicht geblendet
- Kein Spiegel am Beamer – der Spiegel ist im Beamer und so vor Beschädigung geschützt
- Software auf beliebig vielen Rechnern installierbar – Vorbereitung Zuhause genauso möglich wie im Lehrerzimmer und dann am Board arbeiten.
- Stifte aktiv – Stifte werden in einer Ladestation geladen die separat versperrt werden kann, das Board selbst benötigt nur ein USB-Kabel zur Versorgung



Technische Daten:

Interwrite Dualboard:

- Größen: 79“ (Model 1279 4:3), 89“ (Model 1289 16:10), 97“ (Model 1297 16:9)
- Betriebsumgebungstemperatur: 5° bis 46°C (40° bis 115° F)
- Außenabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): UB-T880W 1.320 x 1.900 x 117 mm
- Oberfläche: Hartfaserplatte mit Melaninbeschichtung leicht matt für optimale Ergebnisse mit Ultra-Kurzstanzprojektoren
- Positionssensor: elektromagnetisch
- Maximale Output-Auflösung: 394 Pixel (Linien) pro cm (1,000 Linien pro Inch)
 - 1279: 46,500 x 62,000 Pixel
 - 1289: 42,000 x 74,000 Pixel
 - 1297: 46,500 x 83,000 Pixel
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows (7, Vista, XP), Mac (OS X, Snow Leopard), Linux

Höhenverstellbare Halterung:

- **Alupylonen** für Interaktives Board 2 Stk. 235cm boden-/wandmontierte eloxierte Alu-Pylonen bei Raumhöhe von 300 cm mit stufenlos 60 cm höhenverschiebbarem Metallrahmen zur Aufnahme aller gängigen Interaktiven Boards (Kein Schrauben und Bohren an den Board nötig) Der Rahmen ist an oberster Position mit einem Schlüsselschalter sperrbar und mit einer Alu-Ablageleiste ausgestattet. Der Beamer wird mittels einer Universal-Halterung am höhenverstellbaren Einfachgalgen montiert und ist in der Distanz stufenlos einstellbar.

Oder

- **Fahrbares Aluminiumgestell**, Höhenverstellung über Ketten, Kettenräder und eine dauergefettete Stahlwelle, Eckverbindungen unsichtbar miteinander verbunden, fahrbar mittels 4 Doppelrollen 7,5 cm Durchmesser, 2 davon feststellbar Rahmen mit Ablageleiste für beigestelltes Board mit Universal-Halterung am höhenverstellbaren Projektorarm, in der Distanz stufenlos einstellbar Höhenverstellung nach Ö-Norm A-212o

Beamer:

- Auflösung: WXGA, 1280x800, 16:10
- Helligkeit: 3000 Lumen
- Kontrastverhältnis: 2.400:1
- Projektionsverhältnis: 0,27 – 0,29 :1